



CHRYSO® Dem DES Aqua 10

Démoulage différé Emulsion d'huile de synthèse

Descriptif

CHRYSO® Dem DES Aqua 10 est un produit de démoulage différé prêt-à-l'emploi.

Il se présente sous la forme d'une émulsion aqueuse dont la tension superficielle permet d'obtenir une parfaite mouillabilité sur tous les coffrages, en particulier pour les coffrages métalliques.

Destiné aux démoulages différés, le film lubrifiant créé entre la surface du béton et le coffrage permet une séparation aisée du béton.

Les parements présentent des aspects lisses, brillants et sans marbrure et peuvent recevoir l'application ultérieure de revêtements ou enduits.

Caractéristiques

- ♦ Nature : liquide
- ♦ Couleur : blanche
- ♦ Point éclair : 85° C
- ♦ Densité : < 1
- ♦ Viscosité dynamique à 20° C : 75 ± 15 mPa.s

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹ ☹
	Hygiène	☹ ☹ ☹ ☹
Environnement	COV	☹ ☹ ☹ ☹
	Biodégradabilité	☹ ☹ ☹ ☹
☹ Critère favorable		☹ Critère défavorable

Conditionnement

Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1^{er} octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Applications

Domaines d'application

- Préfabrication lourde.
- Bétons précontraints.
- Tous démoulages différés avec étuvage jusqu'à 80° C.
- Tous bétons et tous types de coffrage.

Mode d'emploi

Consommation :
60 m² au litre environ sur coffrage métallique.
Appliqué à l'éponge, le pouvoir couvrant passe à 80 m² au litre.

CHRYSO® Dem DES Aqua 10 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils, minimum 6 bars), au rouleau, à la brosse, ou à l'éponge, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

Type de buse recommandé : TP 11004
Pression : 6 bars
Couleur de buse : rouge

Précautions

- **CHRYSO® Dem DES Aqua 10** gèle à - 7° C.
En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Un stockage prolongé peut nécessiter une légère agitation avant emploi.
- Durée de vie : 6 mois.



CHRYSO® Dem DES Aqua 10

Démoulage différé

Emulsion d'huile de synthèse

SECURITE

CHRYSO® Dem DES Aqua 10 est un produit classé « sans danger ». En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 12/11